

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на „ЛКС“ ООД - гр. Мездра, ЕИК 106590683, в уверение на това, че на основание сключен Договор от 19.09.2023г. и подписани Анекс № 1 от 17.01.2024 г., Анекс № 2 от 14.06.2024 г., Анекс № 3 от 01.07.2024г., Анекс № 4 от 01.07.2024г. и Анекс № 5 от 12.08.2024г. със „Синьо лято 23“ ООД, ЕИК 207200411, е изпълнен обект „Хале за производство на захарни изделия“, ПИ 12259.1009.151, съставляващ УПИ II-4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, община Враца, обл. Враца, представляващи Етап 1 от изпълнението на обекта до достигане на кота 0,00м., съгласно Техническият проект по част Конструкции“, допълнително изпълнение възложено с анекси за „ВиК сградна и площадкова инсталация“, „Стоманобетонени стени при ограда и доставка и монтаж на ограда“, „ОВК инсталация“, „Геодезия и вертикална планировка – Етап 1“, „Геодезия и вертикална планировка – Етап 2“, находящ се в ПИ 12259.1009.151, съставляващ УПИ II-4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, община Враца, обл. Враца.

Стойността на изпълнените строително – монтажни работи е **1 724 735,71 лв. без ДДС.**

Изпълнените СМР обхващат следните части:

1. „Конструктивна“:

- Масов изкоп с дълбочина -1,10m, -1,90m;
- Изкопи за единични фундаменти;
- Обратен насип с годни за насипване почви до кота -0,80;
- Уплътнен обратен насип (60cm) с трошен камък фр. 0-63;
- Превоз на земни почви на депо до 10km;
- Разриване на земни почви на депо;
- Кофраж за подложен бетон, основи, външни стени при рампи, рандбалки;
- Подложен бетон, бетон за основи, външни стени при рампи, рандбалки, вертикални пояси, плоча;
- Заготовка, доставка и монтаж на армировка;
- Направа на временен път от трошен камък с деб. 40 см;
- СВО, изграждане на стоманобетонена водомерна шахта, СКО, РШ ф1000, Автомивка;

2. „ВиК сградна и площадкова инсталация“:

- Сграден водопровод – монтаж на полипропиленови тръби DN 20 PN16, DN 20 PN20, DN 25 PN16, DN 25 PN20; полипропиленови тръби Stabi PPR DN32, DN50, вкл. фитинги; монтаж на поцинкована тръба Ø2" вкл. фитинги; монтаж на окачен водопровод – укрепване на една, две и три тръби; монтаж на противопожарен кран, комплект с касета Ø2";
- Сградна канализация – монтаж на PVC тръби DN20, DN25, DN50, DN110, PVC-U SN4 DN110, PVC-U SN4 DN160, вкл. фитинги; монтаж на линеен отводнител L=1.00m с клас на натоварване C250;
- Площадков водопровод – монтаж на полиетиленови тръби висока плътност DN50mm PN10, DN90mm PN10, DN110mm PN10, вкл. фитинги; монтаж на тротоарен спирателен кран DN80 с охранителна гарнитура; монтаж на подземен пожарен хидрант 70/80;
- Площадкова канализация - монтаж на усилени PVC-U тръби DN160 SN8, DN200 SN8, DN250 SN8, DN315 SN8, вкл. фитинги; монтаж на РШ ф1000; монтаж на точков отток с клас на натоварване D400;

3. „Стоманобетонени стени при ограда и доставка и монтаж на ограда“:

- Котважни стени;
- Полагане на бетон C12/15, C25/30;
- Монтаж на армировка;
- Монтаж на оградни пана на Росима ЕООД - „Nylofor 3D Light II“, цвят зелен, вкл. оградни стълбове с анкерна планка и скрепителни елементи;
- Монтаж на цинкувана телена мрежа 55x55 H=2 м и метални тръби 2" H=2,5 м;

4. „ОВК инсталация“:

- Отопление/Охлаждане - монтаж на електрически конвектор, влагозащитен $Q_{от}=0.5kW$; $P=0.50kW$; 220V/50Hz, електрически конвектор $Q_{от}=0.5kW$; $P=0.50kW$; 220V/50Hz, електрически конвектор $Q_{от}=1.0kW$; $P=1.0kW$; 220V/50Hz, монтаж на инверторна сплит система 9000BTU, медно фреоново трасе комплект с комуникационни кабели;
- Общобменна Вентилационна система - монтаж на завихрящ таванен дифузор, с размер $\varnothing 315mm$; монтаж на присъединителна кутия за завихрящ таванен дифузор $\varnothing 315mm$; монтаж на канален вентилатор, правоъгълен 700x400mm за дебит $V=2700m^3/h$; $H=300Pa$; $P=1.5kW$; 380V/50Hz, монтаж на бокс с центробежен вентилатор за въздух с примеси от прах, монтаж на осов вентилатор, с удължен корпус с размер $\varnothing 800mm$, с дебит на вентилатора $V=24800m^3/h$; $H=200Pa$; $P=4kW$; 400V/50Hz; монтаж на рекуперативен блок, за дебит $V=400m^3/h$; $H=200Pa$; $P=0.2kW$; 230V/50Hz; монтаж на вентилатор нагнетателен; $V=400m^3/h$; $H=180Pa$, монтаж на вентилатор смукателен; $V=400m^3/h$; $H=180Pa$, монтаж на филтърна секция за пресен въздух;
- Топлозахранване на бойлер за БГВ - монтаж на комбиниран бойлер за БГВ с ел. нагревател (3kW) и една водна серпентина, с обем 120л, монтаж на спирателен вентил с размер 1", монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка PPR-Al (stabi) с размер $\varnothing 25 \times 3.5mm$;

5. „Геодезия и вертикална планировка – Етап 1“

- Машинен изкоп за подравняване на земно легло при зелените площи и зони за автомобилно движение, включително всички свързани с това разходи - включително натоварване на камион;
- Насипване и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм при шарп, включително всички свързани с това разходи;
- Направа на обратен насип при зелените площи, включително всички свързани с това разходи, вкл. натоварване, извозване и разстиляне;
- Полагане на уплътнен пласт от несортиран трошен камък ($E=250 MPa$), $0 < d < 63$ БДС EN 13043:2013 с дебелина 40cm за основа на армираната бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи;
- Полагане на несортиран трошен камък с максимален размер на зърната 75 мм $h=20cm$, включително всички свързани с това разходи;

6. „Геодезия и вертикална планировка – Етап 2“

- Машинен изкоп за подравняване на земно легло при зелените площи и зони за автомобилно движение, включително всички свързани с това разходи - включително натоварване на камион;
- Насипване и уплътняване на земно легло при зелените площи, включително всички свързани с това разходи;
- Извозване и разстиляне на земни маси;
- Полагане на уплътнен пласт от несортиран трошен камък ($E=250 MPa$), $0 < d < 63$ БДС EN

- 13043:2013 с дебелина 46cm, включително всички свързани с това разходи;
- Полагане на ситен трошен камък $0 < d < 5$ (E= 250 MPa), БДС EN13043:2013 с дебелина 4cm, включително всички свързани с това разходи;
 - Монтаж на усилен PVC-U тръби DN160 SN8, DN200 SN8, вкл. фитинги;
 - Монтаж на ревизионна шахта от готови сглобяеми бетонови пръстени Ø1000 в комплект с капак за ревизионна шахта (КРШ), бетонови сегменти и чугунен капак Ø600 с гривна, монолитно дъно;
 - Монтаж на точков отток с клас на натоварване D400;
 - Монтаж на линеен отводнител L=15.90m с клас на натоварване D400;
 - Изкоп за ПЕ резервоар 10м³ и обратна засипка (вкл. пясъчна възглавница, засипване с фракция и финално засипване с пръст от обекта) в завършен вид;
 - Монтаж на резервоар за дъждовни води V=10м³ /готово полиетиленово съоръжение/;

Същите бяха напълно завършени с много добро качество за периода 19.09.2023 г. до 31.01.2025 година.

За обекта е съставен Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа с дата 09.09.2024 год.

За обекта е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 10.03.025г.

„ЛКС“ ООД град Мездра разполага с необходимото квалифицирано ръководство, специалисти, персонал, техника и оборудване за изпълнението на подобен род дейности.

С отговорност заявяваме, че „ЛКС“ ООД град Мездра са надежден и коректен партньор, и ги препоръчваме на всеки инвеститор, който търси отговорен и професионален изпълнител.

Референцията се издава, за да послужи като препоръка пред други Възложители за работа по изграждане на жилищни, обществени и други обекти.

Тони Христов: ...

/Управител на „Синьо лято 23“ ООД/

